IP 扩展器

软件驱动 IP 视频扩展器

软件驱动 IP 视频扩展器可透过 CAT5e/6 网络线与1000Mbps交换器，为电脑提供实时、低延迟的图像显示、远程视频采集及控制功能，适用于长距离应用场景。



规格

型号	NDL6900
主机／上行	
主机接口	USB-C
电源	
供电模式	Self-Power
功耗	<6W, DC Jack
延伸传输	
延伸器类型	IP Extender
连接接口	Network: CAT5/5e/6, RJ45; Camera: 1 x USB3.0; Computer: 1; Display: 1 x HDMI 1.4; HID: 2 x USB2.0
IP 传输	Video: Up to 4K/30Hz, support clone/extend mode of windows OS; Latency: < 60ms @ 4K； < 30ms @ 1080p; Camera: Up to 1080p/60Hz, support UVC format of windows OS; HID: Support USB-HID keyboard and mouse device
外观规格	
尺寸（长 × 宽 × 高）	115mm x 115mm x 22mm
工作温度	Operating: -10 - 65Ó (±5%); Storage: -20 - 65Ó (±5%)
湿度	Operating Mode: 0%~85%, non-condensing; Storage Mode: 0%~90%, non-condensing
网络	

网络功能	IEEE 802.3
一般	
管理功能	Auto Connection, IP setting, WHQL approved
功能特色	PD Charging