4K60 HDMI 转 USB 影音截取器

透过 USB-A 截取 4K60 HDMI 图像

截取最高 4K60 的 HDMI 图像，透过 USB-A 将笔记本电脑、摄影机或其他 HDMI 来源的内容发送至电脑。VUZ7140 支持免驱动程序的 UVC/UAC 标准，并采用 USB 总线供电，让演示文稿、视频会议与直播更加便利。



产品特色

- **4K60 视频采集** 透过 USB 5Gbps 连接，以 MJPEG 格式截取最高 3840 × 2160、60fps 的 HDMI 图像，或以未压缩格式截取最高 3840 × 2160、30fps 的图像。
- **HDMI 2.0 HDR 输入** 支持兼容来源设备的 HDMI 输入，最高可达 4-K@60Hz HDR、1440p@144Hz HDR 或 1080p@240Hz HDR。
- **免驱动，随插即用** 符合 UVC 与 UAC 标准，无须额外安装驱动程序，即可截取图像与音频。
- **支持 Windows 与 macOS** 兼容于 Windows 与 macOS，并支持 OBS、VLC 等影音截取软件。
- **USB 总线供电** 由所连接电脑的 USB-A 连接接口直接供电，无须外置电源变压器。
- **轻巧机身，搭配固定式连接线** 采用轻巧的 PC+ABS 机壳，搭配 30 公分固定式 USB-A 连接线，方便携带，适用于会议、教育训练与直播。

规格

型号	VUZ7140
主机／上行	
上行接口（主机）	1 × USB-A 5Gbps
主机接口	USB-A
电源	
电源供应	USB bus power, 5V / 0.9A
供电模式	Bus-Powered
图像	
视频输入接口	1 × HDMI 4K@60Hz (HDR)
最高输入分辨率	3840 × 2160p@60Hz HDR
截取格式	MJPEG、NV12、YUY2
截取分辨率	Up to 3840 × 2160p@60fps (MJPEG); up to 3840 × 2160p@30fps (uncompressed/NV12)
视频输入	HDMI
USB 类别	UVC/UAC
最高截取分辨率	4K

外观规格	
固定式线材	USB-A male tethered cable, 30 cm
尺寸（长 × 宽 × 高）	102 x 46 x 16.5 mm
工作温度	0–40°C
外壳材质	PC+ABS Plastic

一般	
主要应用	Presentations, video conferencing, live streaming, and video editing
支持操作系统	Windows、macOS
保存温度	-20–70°C