双4K高解析通用智能扩展坞

企业级智能扩展坞，支持双 4K 高分辨率显示器，具备远程控制及 96W PD 供电

作为专业的OEM/ODM设计与制造供应商，专注于对接站及电脑周边设备，Good Way推出了DUD8380 USB-C通用双4K智能对接站，采用了USB-C DisplayLink技术。透过云端管理，其管理平台允许IT管理员激活远程I/O接口管理及通过局域网进行固件更新。此外，这一智能平台还具备远程电源控制功能，支持预定关机，从而确保了卓越的节能表现，符合新一代的ESG趋势。



产品特色

- **透过智能对接站管理平台实现远程对接站管理、固件升级及故障排除**
- **易于使用的智能对接站平台，具备数据可视化仪表板、对接站监控与控制、实时通知以及使用记录分析**
- **预定电源开关设置，实现更佳的节能表现**
- **自动侦测未分配设备以提升安全性**
- **适用于大规模对接站部署与管理**
- **采用USB-C DisplayLink技术**

规格

型号	DUD8380
主机／上行	
上行接口（主机）	1 × USB-C 10Gbps
主机接口	USB-C
显示	
最大显示输出	2 × 4K@60Hz
传统显示接口	2 × HDMI, 2 × DisplayPort
最高分辨率	2x 4K60 (HDMI/DP)
视频输出	HDMI, DisplayPort
显示技术	DisplayLink
USB	
USB 下行接口	2 × USB-C 10Gbps (one with PD20W), 3 × USB-A 10Gbps (1xBC1.2), 2 × USB-A 5Gbps
网络	
网络接口	1 × RJ45 (1GbE)
电源	

PD 充电	96W
电源供应	DC 135W
供电模式	Self-Power

音频与其他	
音频	1x 3.5mm combo audio jack
LED 指示灯	Power LED (LED 1): green when powered on. MCU RGB LED (LED 2): red when LAN disconnected; other colors indicate network and management states.

外观规格	
尺寸（长 × 宽 × 高）	202.85 x 95 x 32.6 mm
工作温度	Operating: 0~40°C; Storage: -20~70°C
外壳材质	Plastic (PC+ABS)

一般	
功能特色	Audio, Ethernet, PD Charging, Smart Management