USB-C DP1.4 多显示器图像扩展坞 (三画面输出)

提供客制化的企业级扩展坞，可连接三个显示器并支持 96W PD 供电

USB-C DP1.4 多显示器图像扩展坞（三画面输出）DUD2170 展现出卓越性能，透过强大的显示器扩展与无缝连接，在办公室及居家环境中均能显著提升生产力。它能利用传统 DP 与 HDMI 接口，将内容延伸至三个显示器，实现令人惊艳的 4K 分辨率，大幅提高工作效率。



产品特色

- **透过 DP1.4 DSC 技术，最高支持三显示器 4K30 显示输出**
- **output.配备两组 DisplayPort 1.4 及一组 HDMI 2.1 显示输出接口**
- **支持最高 96W USB-C PD 笔记本电脑充电**
- **配备两组 USB-C 10Gbps、两组 USB-A 10Gbps 及两组 USB-A 2.0 连接接口**
- **内置 Gigabit 以太网与耳麦插孔，提供便利的连接功能**
- **兼容 Windows 与 macOS**

规格

型号	DUD2170
主机／上行	
上行接口（主机）	1 × USB-C 10Gbps
主机接口	USB-C
显示	
最大显示输出	1 × 4K@120Hz, 2 × 4K@60Hz, 3 × 4K@30Hz
传统视频接口	2 × DisplayPort, 1 × HDMI
最高分辨率	DP1.2 HBR2: 1× 4K30, 2× FHD60, 3× FHD30, DP1.4 HBR3: 1× 4K60, 2× QHD60, 3× FHD60, DP1.4 HBR3 DSC: 1× 4K120, 2× 4K60, 3× 4K30
视频输出	DisplayPort, HDMI
显示技术	MST
USB	
USB 下行接口	2 × USB-C 10Gbps, 2 × USB-A 10Gbps, 2 × USB-A USB 2.0
网络	
网络接口	1 × RJ45 (1GbE)
电源	

PD 充电	96W
电源供应	DC 135W
供电模式	Self-Power
音频与其他	
音频	1× 3.5mm TRS (HS/MIC)
外观规格	
尺寸（长 × 宽 × 高）	190 x 85 x 27 mm
工作温度	Operating: 0~40°C; Storage: -20~70°C
一般	
功能特色	Audio, Ethernet, PD Charging