USB3.0 双2K 显示器显示多功能扩展坞

支持客制化的企业级 USB 3.0 扩展坞，集成双显示器 2K 输出，采用 DC 5V/4A 电源供应。

东硕凭借丰富的扩展坞与电脑周边 OEM／ODM 设计制造经验，推出 USB 3.0 双显示器 2K 扩展坞，满足多元办公连接需求。



产品特色

- **双显示器输出，拓展工作视野** 透过 HDMI 与 DVI 连接双显示器，各支持最高 2048 × 1152 分辨率，拓展桌面空间，提升多任务效率。
- **六个 USB 连接接口，轻松集成周边** 配备两个 USB 3.0 与四个 USB 2.0 连接接口，灵活连接多种周边设备，满足日常办公扩充需求。
- **Gigabit 有线网络，高速稳定连接** 支持 10／100／1000 Mbps 有线网络连接，为日常办公与数据传输提供高速稳定的网络体验。
- **BC1.2 充电，便利随手即用** 前置一个 USB 3.0 连接接口支持 BC1.2 充电，方便为兼容设备补充电力，提升日常使用便利性。
- **独立音频插孔，灵活连接影音设备** 配备独立 3.5 mm 麦克风输入与音频输出插孔，轻松连接麦克风及喇叭，满足在线会议与日常音频需求。
- **USB 向下兼容，延续既有设备** 支持 USB 3.0，并向下兼容 USB 2.0／1.1 设备，让既有周边持续发挥效益，扩充运用更灵活。

规格

型号	DU3223
主机／上行	
上行接口（主机）	1 × USB-B
主机接口	USB-A
显示	
最大显示输出	2 × 2K
传统视频接口	1 × HDMI, 1 × DVI
最高分辨率	2x 2K (2048 x 1152)
视频输出	HDMI, DVI-I
USB	
USB 下行接口	4 × USB-A USB 2.0, 1 × USB-A 5Gbps, 1 × USB-A 5Gbps (with BC1.2)
网络	
网络接口	1 × RJ45 (1GbE)
电源	
电源供应	DC 5V/4A
供电模式	Self-Power

音频与其他	
音频	1× Mic in, 1× Line out

外观规格	
尺寸（长 × 宽 × 高）	187.85 x 76.9 x 31.08 mm
工作温度	Operating: 10~40°C; Storage: -20~70°C
外壳材质	ABS (Plastic)

一般	
功能特色	Audio, Ethernet, BC1.2 Charging