# USB3.0 双显示器输出直立式扩展坞

可客制化企业级 USB 3.0 扩展坞，支持双 2K 显示器，采用 DC 5V/4A 供电。

东硕具备丰富的扩展坞与电脑周边 OEM／ODM 设计制造经验，推出直立式 USB 3.0 双显示器扩展坞，满足多元桌面连接需求。




## 产品特色

- **BC1.2 充电，便利随手可得** 前置一个 USB-A 连接接口支持 BC1.2 充电，让兼容设备轻松补充电力，使用更便利。
- **Gigabit 有线网络，稳定连接** 支持 10／100／1000Mbps 以太网，提供稳定的有线连接，让日常办公与数据传输更顺畅。
- **独立音频连接，沟通娱乐更便利** 配备独立的 3.5mm 麦克风与耳机插孔，轻松连接音频设备，满足在线会议与影音聆听需求。
- **双显示器输出，拓展多任务视野** 透过 HDMI 与 DVI-I 连接双显示器，每台最高支持 2048 × 1152 分辨率，拓展工作视野，提升多任务效率。
- **USB 3.0 高速传输，提升工作效率** 配备两个 USB 3.0 连接接口，数据传输速度最高达 5Gbps，快速发送文件，让工作更有效率。
- **多元周边扩充，打造完整工作空间** 提供四个 USB 2.0 连接接口，轻松串接键盘、鼠标与其他周边，打造设备齐全的桌面工作空间。

## 规格

| | |
|---|---|
| **型号** | DU3222 |
| **主机／上行** | |
| **上行接口（主机）** | 1 × USB-B |
| **主机接口** | USB-A |
| **显示** | |
| **最大显示输出** | 2 × 2K |
| **传统视频接口** | 1 × HDMI, 1 × DVI |
| **最高分辨率** | 2x 2K (2048 x 1152) |
| **视频输出** | HDMI, DVI-I |
| **USB** | |
| **USB 下行接口** | 4 × USB-A USB 2.0, 1 × USB-A 5Gbps, 1 × USB-A 5Gbps (with BC1.2) |
| **网络** | |
| **网络接口** | 1 × RJ45 (1GbE) |
| **电源** | |
| **电源供应** | DC 5V/4A |
| **供电模式** | Self-Power |

| 音频与其他 | |
|---|---|
| 音频 | 1 × 3.5mm microphone input, 1 × 3.5mm headphone output |

| 外观规格 | |
|---|---|
| 尺寸（长 × 宽 × 高） | 187.85 x 76.9 x 31.08 mm |
| 工作温度 | Operating: 10~40°C; Storage: -20~70°C |
| 外壳材质 | ABS (Plastic) |

| 一般 | |
|---|---|
| 功能特色 | Audio, Ethernet, BC1.2 Charging |